

# PFLEGE- UND REINIGUNGSANLEITUNG

## DOPPO AMBIENTE PRO +



### REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE UND REINIGUNGSANLEITUNG FÜR DOPPO AMBIENTE PRO+ OBERFLÄCHEN VERSIEGELT MIT DOPPO FINISH STANDARD+ ODER LIGHT+.

### VORWORT

Die Reinigung und Nachpflege der Oberflächen richtet sich naturgemäß nach der Beanspruchungsart und Intensität – es kann daher generell kein genauer Intervallvorschlag angegeben werden. Sämtliche Angaben und Empfehlungen sowie Durchführung der Reinigung basieren auf praktischen Versuchen und Erfahrungen. Diese können jedoch immer nur allgemeine Hinweise darstellen, da wir auf die Bedingungen und Ausführungen der Reinigung vor Ort keinen Einfluss haben. doppo Ambiente Pro+ Oberflächen sind dauerhaft in ihrer Beständigkeit. Sie sind rutschfest und behalten bei richtiger Reinigung und Pflege auf Dauer das ursprüngliche Aussehen.

Bei Verschmutzungen handelt es sich normalerweise um Schmutz, der von außen hereingetragen wird und täglich anfällt. Daher ist es wichtig diesen Schmutz zu entfernen, bevor er in das Material eindringen kann und hartnäckige Flecken bildet. Für diese Reinigung dürfen auf keinen Fall säurehaltige oder stark alkalische Reinigungsprodukte verwendet werden, da diese die doppo Ambiente Pro+ nachhaltig zerstören.

Grober Schmutz ist vor der Reinigung mit doppo Produkten, mittels Besen bzw. Staubsauger mit Bürstenaufsatz zu entfernen. Nicht kratzen oder scheuern!

#### Geeignete Produkte:

- doppo Wischpflege Antistat  
Reinigungs- und Pflegemittel in einem, wirkt antistatisch, zur laufenden Reinigung
- doppo Kraftreiniger  
für hartnäckige Verschmutzungen
- doppo G-EX  
Vorsprüher zur Entfernung von Abrieb- und Gummispuren

## UNTERHALTSREINIGUNG:

Als ersten Schritt empfehlen wir die Entfernung aller Verunreinigungen, die nicht auf die Oberfläche gehören. Zuerst mittels Besen oder mit der Bürstenseite eines Staubsaugers Sand, Steinchen und sonstigen Schmutz entfernen (da diese Verunreinigungen wie Schleifmittel auf den Boden wirken). Fest sitzende Verkrustungen oder Verschmutzungen sind mittels Spachtel vorsichtig abzuspachteln.

### Dosierung doppio Wischpflege Antistat:

- 8 Liter Wasser
- 100 – 150 ml doppio Wischpflege Antistat

## MANUELL:

Das vorbereitete, dosierte Reinigungsmittel mit Wasser mittels Wischmopp aufnehmen, auswringen und damit den Boden nebelfeucht wischen.

**doppo Wischpflege Antistat** hinterlässt auf der Oberfläche einen seiden glänzenden und schmutzabweisenden Pflegefilm, der auch auspoliert werden kann.

### Wichtig:

Es muss von Zeit zu Zeit der aufgenommene Schmutz aus dem Mopp mit reinem Wasser ausgewaschen werden. Bei erhöhtem Verschmutzungsgrad ist die Wischlösung öfter zu erneuern. Eine Pfützenbildung ist auf alle Fälle zu vermeiden.

## MASCHINELL:

Das vorbereitete, dosierte Reinigungsmittel mit Wasser in den Wasserbehälter des Reinigungsautomaten gegeben. Bei täglicher Reinigung wird der Reinigungsautomat mit einem weißen Reinigungspad bestückt. Anschließend wird die verschmutzte Fläche mit geringer Fahrgeschwindigkeit gereinigt.

### Wichtig:

Abgenützte Reinigungspads sollten früh genug erneuert werden. Zu beachten ist auch, dass der Reinigungsautomat mit einer automatischen Absaugvorrichtung für das Schmutzwasser versehen ist.

## ENTFERNEN VON HARTNÄCKIGER VERSCHMUTZUNG:

### Bodenreinigungsmaschinen / Wischmopp:

- 10 Liter Wasser
- 50 – 100 ml doppio Kraftreiniger

Bei Bedarf kann er auch in höheren Konzentrationen eingesetzt werden.

**Manuelle Reinigung / Vorsprüher:**

- 9 Teile Wasser
- 1 Teil doppo Kraftreiniger

Teile einsprühen, 3 Minuten wirken lassen und mit klarem Wasser abspülen.

**Hochdruckreiniger:**

- 3 Teile Wasser
- 1 Teil doppo Kraftreiniger

In den Gerätetank geben und je nach Verschmutzungsgrad die Dosierung am Gerät zwischen 1 - 5 % einstellen.

## VORSPRÜHER ZUR ENTFERNUNG VON ABRIEB- UND GUMMISPUREN:

**Entfernung von Reifen- u. Abriebspuren:**

Pur, dünn vorsprühen, ca. 15 Min einwirken lassen.

**Kaugummi- und Klebstreifenentfernung:**

Pur vorsprühen, ca. 5 - 10 Min einwirken lassen.

**Entfernung von Öl-, Teer- u. Rußverschmutzungen:**

Pur vorsprühen, ca. 10 Min einwirken lassen.

**Entfernung von Polymerbeschichtungen:**

Pur vorsprühen, ca. 10 - 15 Min einwirken lassen.

Nach erfolgter Einwirkzeit die vorgespülte Fläche mittels Bodenreinigungsautomaten oder manuell mit Schwamm (nichtkratzende Seite) oder Schmutzradierer bearbeiten. Anschließend den Boden gut mit klarem Wasser spülen / neutralisieren.

## ALLGEMEINE SOWIE RECHTLICHE HINWEISE:

Obige Angaben und Empfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein. Sämtliche Produkteigenschaften und Verarbeitungsrichtlinien beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die verschiedenen Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen.

Mit dieser Ausgabe sind die früheren technischen Datenblätter ungültig.