

REINIGUNGSANLEITUNG DOPPO AMBIENTE BODEN, SOLIDO UND TERRAZZO



EMPFEHLUNG BODENPFLEGE

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE UND REINIGUNGSANLEITUNG FÜR DOPPO AMBIENTE BODEN, DOPPO AMBIENTE BODEN SOLIDO UND DOPPO AMBIENTE TERRAZZO MIT DOPPO AMBIENTE PU-VERSIEGELUNG ODER DOPPO AMBIENTE POLISH VERSIEGELT

VORWORT:

Zementgebundene doppo Ambiente BÖDEN sind dauerhaft in ihrer Beständigkeit. Sie sind rutschfest und behalten auf Dauer das ursprüngliche Aussehen, wenn sie richtig gereinigt und entsprechend gepflegt werden.

TEXTUR UND INNERE STRUKTUR VON DOPPO AMBIENTE BODEN:

Der zementgebundene Boden ist, wie andere Betonsteine oder Natursteine auch, in seiner inneren Matrix von mikroskopisch kleinen Poren und Kapillaren durchzogen. Diese feinen Poren ermöglichen einen Feuchtigkeitstransport innerhalb des Werkstoffes, dadurch wird die Farbe des Bodens nach dem Austrocknen heller. Bei Verschmutzungen der Böden handelt es sich normalerweise um Schmutz, der von außen hereingetragen wird und täglich anfällt. Daher ist es wichtig diesen Schmutz ständig, ja täglich zu entfernen, bevor er in den Boden eindringen kann und hartnäckige Flecken bildet. Für diese Reinigung dürfen auf keinen Fall säurehaltige oder stark alkalische Reinigungsprodukte verwendet werden, da diese den doppo Ambiente BODEN nachhaltig zerstören.

Empfehlung:

Verwendung von doppo WISCHPFLEGE (siehe technisches Datenblatt)

UNTERHALTSREINIGUNG HÄNDISCH (FÜR KLEINERE FLÄCHEN):

Als ersten Schritt empfehlen wir die Entfernung aller Verunreinigungen, die nicht auf die Oberfläche gehören. Zuerst mittels Besen oder mit der Bürstenseite eines Staubsaugers Sand, Steinchen und sonstigen Schmutz entfernen (da diese Verunreinigungen wie Schleifmittel auf den Boden wirken).

Fest sitzende Verkrustungen oder Verschmutzungen sind mittels Spachtel vorsichtig abzuspachteln. Danach wird **doppo WISCHPFLEGE** in einer Dosierung von

- 8 Liter Wasser
- 100 – 150 ml **doppo WISCHPFLEGE**

mittels Wischmopp aus Mikrofasern aufgenommen, ausgewunden und der Boden damit nebelfeucht aufgewischt.

doppo WISCHPFLEGE hinterlässt auf der Oberfläche einen seiden glänzenden und schmutzabweisenden Pflegefilm, der auch auspoliert werden kann.

Wichtig:

Es muss von Zeit zu Zeit der aufgenommene Schmutz aus dem Mopp mit reinem Wasser ausgewaschen werden.

Bei erhöhtem Verschmutzungsgrad ist die Wischlösung öfter zu erneuern.

Eine Pfützenbildung ist auf alle Fälle zu vermeiden.

UNTERHALTSREINIGUNG MASCHINELL (FÜR GROSSE FLÄCHEN):

Als ersten Schritt empfehlen wir die Entfernung aller Verunreinigungen, die nicht auf die Oberfläche gehören. Zuerst mittels Besen oder mit der Bürstenseite eines Staubsaugers Sand, Steinchen und sonstigen Schmutz entfernen (da diese Verunreinigungen wie Schleifmittel auf den Boden wirken). Fest sitzende Verkrustungen oder Verschmutzungen sind mittels Spachtel vorsichtig ab zu spachteln. Danach wird **doppo WISCHPFLEGE** in einer Dosierung von

- 8 Liter Wasser
- 100 – 150 ml **doppo WISCHPFLEGE**

in den Wasserbehälter des Reinigungsautomaten gegeben. Bei täglicher Reinigung wird der Reinigungsautomat mit einem weißen Reinigungspad bestückt. Anschließend wird die verschmutzte Fläche mit geringer Fahrgeschwindigkeit gereinigt.

Wichtig:

Abgenützte Reinigungspads sollten früh genug erneuert werden. Zu beachten ist auch, dass der Reinigungsautomat mit einer automatischen Absaugvorrichtung für das Schmutzwasser versehen ist.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Anwendungstechniker: 05337/65538-0

ALLGEMEINE SOWIE RECHTLICHE HINWEISE:

Obige Angaben und Empfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein. Sämtliche Produkteigenschaften und Verarbeitungsrichtlinien beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die verschiedenen Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen.

Mit dieser Ausgabe sind die früheren technischen Datenblätter ungültig.