



TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG:

VORSPRÜHER ZUR ENTFERNUNG VON ABRIEB- UND REIFENSPUREN MANUELL ODER IN VERBINDUNG MIT BODENREINIGUNGSAUTOMATEN

EINSATZGEBIET:

für manuelle und maschinelle Reinigung

Auf mineralischen Bodenbelägen die mit doppio Ambiente PU-Versiegelung imprägniert sind:

- doppio Ambiente Boden
- doppio Ambiente Boden solido

Achtung: nicht für Flächen die mit doppio Ambiente Ölimprägnierung versiegelt sind!

Auf Bodenbelägen die mit doppio Ambiente Polish imprägniert sind:

- doppio Ambiente Gussterrazzo
- Estrich
- Sichtbeton
- Steinböden

Sowie auf Epoxidharzböden und Polyurethanböden

EIGENSCHAFTEN:

doppo G-EX ist ein starker Reiniger mit Lösungsvermittlern. Er löst alte und hartnäckige Glanz-, Wachs- und Polymerbeschichtungen sowie Gummiabriebspuren, Markierungen von Flurförderfahrzeugen, Kaugummi, alte Klebestreifen, Teer und hartnäckigsten Schmutz.

ANWENDUNG

Entfernung von Reifen- u. Abriebspuren:

Pur, dünn vorsprühen, ca. 15 Min einwirken lassen.

Entfernung von Polymerbeschichtungen:

Pur vorsprühen, ca. 10 - 15 Min einwirken lassen.

Kaugummi- und Klebstreifenentfernung:

Pur vorsprühen, ca. 5 - 10 Min einwirken lassen.

Entfernung von Öl-, Teer- u. Rußverschmutzungen:

Pur vorsprühen, ca. 10 Min einwirken lassen.

Nach erfolgter Einwirkzeit die vorgespülte Fläche mittels Bodenreinigungsautomaten oder manuell mit Schwamm (nichtkratzende Seite) oder Schmutzradierer bearbeiten. Anschließend den Boden gut mit klarem Wasser spülen / neutralisieren.

VERBRAUCH

1 Liter doppio G-EX reicht um bei stärksten Verschmutzungen ca. 25m² zu reinigen.

HINWEISE

doppo G-EX sollte nicht auf Holz, Linoleum, Gummi oder auf alkaliempfindlichen Oberflächen angewendet werden (Wir empfehlen Vorversuche zur Materialverträglichkeit). Bei Verwendung von Bodenreinigungsautomaten dürfen keine farbigen Pads oder Bürsten verwendet werden. Nicht austrocknen lassen. Boden abschließend immer mit klarem Wasser neutralisieren. Während der Arbeit sollten Schutzhandschuhe getragen werden. Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

LAGERUNG

doppo G-EX ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar.
Das Material ist frostfrei zu lagern.

LIEFERUNG

Art. Nr. 206818 - 1 Lt. PE Flasche

ÖKOLOGIE

doppo G-EX ist stark alkalisch und sollte nicht unverdünnt ins Abwasser gelangen.
doppo G-EX ist frei von Phosphaten, EDTA und NTA.

ENTSORGUNG

Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

ALLGEMEINE SOWIE RECHTLICHE HINWEISE:

Diese Informationen können und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtliche Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

Obige Angaben und Empfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein. Sämtliche Produkteigenschaften und Verarbeitungsrichtlinien beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die verschiedenen Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen.

Mit dieser Ausgabe sind die früheren technischen Datenblätter ungültig.